

Issue	IC063	Profielcategorisering E-aansluitingen
--------------	--------------	--

Status:	Vastgesteld door ALV		
Versienummer:	1.0	Versiedatum:	4 maart 2010
Documentnaam:	IC063 Profielcategorisering E-aansluitingen v1.0.doc		

Behandeld door Issue Cie:	Klantgerelateerd	Wholesale-E	Wholesale-G
	X	-	-

Raakt aan:	Kleinverbruik	Grootverbruik
Elektriciteit	X	-
Gas	-	-

Impact op keten	Ja/nee
codewijziging	ja
berichten	nee
processen	ja
systemen	Ja
overigen	

Vastgesteld door NEDU op	3 maart 2010
Invoering in markt per	1 januari 2011

Contact	
IC-Wholesale-G	
IC-Wholesale-E	
IC-Klant	IC-Klant@edsn.nl

Situatieschets:

Het capaciteitstarief kent *geen onderscheid* naar enkel-, dubbel- of avondtarief. In de toekenning van profielcodes voor E-aansluitingen wordt hier *wel onderscheid* in gemaakt. In het nieuwe marktmodel Stroomopwaarts is afgesproken dat de profielindeling aangepast zou worden aan de hand van de technische mogelijkheid van de meetinrichting. Het capaciteitstarief is ingevoerd op 1 januari 2009 en de invoering van het nieuwe marktmodel Stroomopwaarts is uitgesteld. Hierdoor kan de netbeheerder de profielindeling niet meer correct uitvoeren.

Voor klanten die ooit gekozen hebben voor nachttarief en nu kiezen voor enkeltarief blijft het profiel staan op nachttarief. Het tarief bij de netbeheerder wijzigt niet en de leverancier kan dit ook niet op een gestructureerde wijze doorgeven aan de netbeheerder. Hiervoor is niets ingeregeld. In de originele planning van Stroomopwaarts was voorzien dat deze periode uiterlijk één jaar zou duren.

Welke profielcode een netbeheerder hanteert voor nieuwe aansluitingen is arbitrair. Hij kan er voor kiezen om een profielindeling te hanteren op basis van de technische mogelijkheid van de meter (nacht- of avondtarief). Als de klant later kiest voor een enkeltarief dan blijft de profielindeling staan op nacht- of avondtarief. Er ontstaat nu geleidelijk een scheefgroei tussen de tariefkeuze en het daaraan gekoppelde gedrag van de klant en de representatie daarvan in de profielcode.

Vraag:

Is het wenselijk om de oplossing van Stroomopwaarts eerder te implementeren? Dit levert eenmalig een overgangseffect op en voorkomt geleidelijke scheefgroei.

Overwegingen:

- De profielcode van een aansluiting ligt vast in het aansluitingenregister en is primair bedoeld voor het allocatie- en reconciliatieproces. In Stroomopwaarts is gekozen om de profielindeling afhankelijk te maken van de aansluitwaarden en de technische mogelijkheid van de meter. In de meeste regio's is alleen nacht- of avondschemering mogelijk. In sommige regio's zijn beide mogelijk. Dit is historisch gegroeid. Een klant kan kiezen voor enkeltarief en (indien zijn meetinrichting daar geschikt voor is) nachttarief of avondtarief;
- Programmamanager verantwoordelijken hebben in de Issue Commissie Wholesale Elektriciteit aangegeven dat zij er de voorkeur aan geven om dit op één moment over te zetten en niet geleidelijk; bij voorkeur op 1 januari van enig jaar omdat dan de nieuwe inkoopcontracten ingaan. Het wijzigen van de profielcode van een groot aantal aansluitingen heeft gevolgen voor de volumetoewijzing in de allocatie en reconciliatie.

Huidige profielindeling:

Profiel	Aansluitwaarde		Extra conditie
	Vanaf	Tot en met	
E1A	-	3 x 25 A	enkeltarief
E1B	-	3 x 25 A	nachttarief
E1C	-	3 x 25 A	avondtarief
E2A	3 x 25 A	3 x 80 A	enkeltarief
E2B	3 x 25 A	3 x 80 A	avond- of nachttarief
E3A	3 x 80 A		gecontracteerd vermogen < 100 kW
E3B	3 x 80 A		bedrijfstijd <= 2000 uur
E3C	3 x 80 A		gecontracteerd vermogen < 100 kW
E3D	3 x 80 A		2000 uren > bedrijfstijd <= 3000 uren
E4A	-	3 x 25 A	openbare verlichting m.u.v. gedimensioneerde profielen (Meetcode Elektriciteit Bijlage 15)

Oplossing:

De profielcodes voor E aansluitingen conform stroomopwaarts toekennen.

De profielindeling wordt dan:

Profiel	Aansluitwaarde		Extra conditie
	Vanaf	Tot en met	
E1A	-	3 x 25 A	aansluiting met een meter die beschikt over maar 1 actief telwerk of onbemeten aansluiting (met uitzondering van gedimensioneerde profielen)
E1B	-	3 x 25 A	aansluiting die beschikt over een meter met 2 actieve telwerken. Het eerste telwerk meet op werkdagen van 7:00 uur tot 23:00 uur. Het 2 ^{de} telwerk is actief op de overige tijden (nachttarief schakeling).
E1C	-	3 x 25 A	aansluiting die beschikt over een meter met 2 actieve telwerken. Het eerste telwerk meet op werkdagen van 7:00 uur tot 21:00 uur. Het 2 ^{de} telwerk is actief op de overige tijden (avondtarief schakeling).
E2A	3 x 25 A	3 x 80 A	enkeltarief
E2B	3 x 25 A	3 x 80 A	aansluiting die beschikt over een meetinrichting die het nacht- of avondtarief meet

De overige profielen E3A, E3B, E3C, E3D en E4A wijzigen niet.

Het is mogelijk dat een meter beschikt over 2 telwerken waarvan er maar 1 actief is. Het 2^{de} telwerk staat stil (inactief). Deze aansluiting behoudt zijn E1A-profiel.

Invoeringsstrategie:

Voorgesteld wordt om de profielcodes op 1/1/2011 te wijzigen conform het verzoek van de PV-en om de wijziging op 1 januari door te voeren.

Dit vergt een aanpassing van profielcodes van veel aansluitingen. Een maand voorafgaand aan de wijziging krijgen programma verantwoordelijken en leveranciers van de netbeheerders een indicatie hoeveel van hun aansluitingen gaan wijzigen met de som van het SJV van deze aansluitingen.

Versieoverzicht:

- 0.1 eerste aanzet door Paul de Wit op 30 november 2009;
- 0.2 door Paul de Wit naar aanleiding van de bespreking in de IC-K van 6 januari 2010;
- 0.3 na accordering door de IC-K van 14 januari 2010 met aantal aanscherpingen
- 1.0 vastgesteld door ALV NEDU van 3 maart 2010.